LA LOCATION

PALANS PNEUMATIQUES JDN PROFI

PROFI 25TI - 100TI

Données techniques

Type		25 TI	30 TI	37 TI	40 TI	50 TI	60 TI	75 TI	100 TI
Pression d'air	bar	6							
Capacité de charge	t	25	30	37,5	40	50	60	75	100
Nombre de brins de chaîne		2	2	3	3	4	4	3	4
Puissance moteur	kW	6,3						9	9
Vitesse de levée en charge	m/min	1,25	1,0	0,75	0,7	0,55	0,45	0,53	0,4
Vitesse de levée à vide	m/min	2,4	2,4	1,7	1,7	1,3	1,3	1,33	1
Vitesse de descente en charge	m/min	2,8	2,8	2,0	2,0	1,6	1,6	1,25	0,95
Consommation d'air en charge – Levée	m³/min	6,5						7,6	7,6
Consommation d'air en charge – Descente	m³/min	2,9						6	6
Raccord d'air		G 1 1/2							
Diamètre intérieur du tuyau	mm	35							
Poids avec levée standard, commande par tirettes	kg	550	550	850	850	940	940	1800	2000
Dimensions de la chaîne	mm	23,5 x 66						32 x 90	
Poids du mètre de chaîne	kg	12,2						21,3	
Levée standard	m	3							
Longueur de commande avec levée stadard	m	2							
Niveau de pression acoustique en charge maxi[1] – Levée	dB(A)	78						77	
Niveau de pression acoustique en charge maxi[1] – Descente	dB(A)	82						83	

1Mesure à 1m de distance selon la norme DIN 45635 Partie 20 Groupe de mécanismes à 6 bar : PROFI 25TI, 37TI, 50TI, 75TI, 100TI: M3 (1 Bm), PROFI 30TI, 40TI, 60TI: M2 (1 Cm) Version 4 bar sur demande

Dimensions [mm]

Type	25 TI	30 TI	37 TI	40 TI	50 TI	60 TI	75 TI	100 TI
A Hauteur perdue minimale[1]	1260	1260	1470	1470	1485	1485	1930	1930
B	827	827	935	935	950	950	1250	1250
C	450	450	540	540	540	540	825	825
D	900	900	1080	1080	1080	1080	1535	1535
E_1	70	70	100	100	100	100	120	120
E_2	70	70	100	100	100	100	120	120
F jusqu'au milieu du crochet, sans récupérateur de chaîne	270	270	285	285	250	250	405	365
G plus grande largeur	445	445	450	450	430	430	600	600

1Les récupérateurs de chaîne augmentent la hauteur perdue



WWW.LGH.EU

un produit de: J·D·N 1745 engineered for extremes