

Stirrad-Kettenzüge sind kompakt und leicht. Sie garantieren somit eine einfache Transportierbarkeit und Installation.

Tragfähigkeit: 1 bis 32 t mit einem Standardhub von 3 Metern oder nach Kundenvorgabe.

Tragfähigkeit 50 t auf Anfrage.



Stirrad-Kettenzüge						
Tragfähigkeit in t	Anzahl der Kettenstränge	Gewicht bei 3 m Hub in kg	Gewicht je m Mehrhub in kg	Handkraft Handkette bei Nennlast in kg	Eingeholte Handkette für 1 m Hub in m	
1	1	10,5	0,87	24	55,6	
1,5	1	15,5	2,1	34,3	57	
1,6	1	15	1,1	29,5	69,9	
2	1	21	1,4	33,5	77,5	
3,2	1	30,5	2,2	38	102	
3	2	24	3,2	35,3	114	
5	3	35	3,3	36	212,8	
10	4	78	4,2	38	167	
10	3	71	6,6	44	261	
10	3	76	6,6	43	312,5	
15	6	180	10,8	2 x 41	2 x 276	
16	5	155	11	47	526,3	
20	6	250	13,2	2 x 45	2 x 312,5	
32	10	440	22	2 x 47	2 x 500	



Maßtabelle Stirrad-Kettenzüge			
Tragfähigkeit in t	A	D	E
1	159	300	29
1,5	182	350	34
1,6	184	345	33
2	214	380	35
3,2	254	435	40
3	235	510	42,5
5	299	575	47
10	210	730	64
10	383	825	68
10	405	790	68
15	873	851	87
16	552	1040	75
20	780	1080	79
32	800	1470	106

Abmessungen in mm

