

Hydraulik-Maschinenheber sind horizontal und vertikal einsetzbar. Das eingebaute Sicherheitsventil schützt vor Überlastung. Es gibt verschiedene Ausführungen. Bis 18 t Lastgewicht kann die Last über die Gabel gehoben werden. Ab 20 t Lastgewicht kann die Last nur noch über die Kopfplatte des Hydraulik-Maschinenhebers gehoben werden.



| Hydraulik-Maschinenheber | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| Tragfähigkeit in t | mind. Ansatzhöhe Gabel in mm | max. Ansatzhöhe Gabel in mm | Ansatzhöhe Kopfplatte in mm | max. Hubhöhe in mm | Gewicht in kg |
| 12 | 73 | - | - | 152 | 21 |
| 12 | 73 | - | - | 305 | 32 |
| 15 | 20 | 205 | 310 | 175 | 48 |
| 18 | 30 | 190 | 320 | 157 | 45 |
| 20 | - | - | 320 | 157 | 45 |
| 30 | - | - | 281 | 152 | 21 |
| 30 | - | - | 472 | 305 | 32 |

| Maßtabelle Hydraulik-Maschinenheber | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|----|
| Tragfähigkeit in t | A | B | C | D |
| 12 | 273 | 140 | - | 73 |
| 12 | 273 | 140 | - | 73 |
| 15 | 415 | 300 | 310 | 20 |
| 18 | 315 | 265 | 320 | - |
| 20 | 315 | 265 | 320 | 30 |
| 30 | 273 | 140 | 281 | - |
| 30 | 273 | 140 | 472 | - |
| Abmessungen in mm | | | | |

