

Die Umlenkrollen/Seilkloben können zur Erhöhung der Hebe- oder Zugkapazität in unterschiedlichen Kombinationen genutzt werden. Die Umlenkrollen/Seilkloben gibt es ein-, zwei-, drei- und vierrollig. Einfaches Seilhandling durch die Möglichkeit des seitlichen Öffnens der Umlenkrollen/Seilkloben.

Tragfähigkeit: bis 55 t

Umlenkrollen/Seilkloben				
1-rollig	Tragfähigkeit in t	Rollendurchmesser in mm	max. Seildurchmesser in mm	Gewicht in kg
	2	50	10	5
	2	100	10	7,5
	2,5	300	13	13
	3	175	18	15
	4	200	18	20
	5	225	22	24
	5	315	25	27
	6,4	260	22	20
	7,5	325	30	45
	10	254	22	30
	10	350	28	58
	12	152	22	15
	12	315	30	58
	20	203	28	35
	20	600	42	170
	40	500	38	240
	55	600	42	450
2-rollig	3	150	11	12
	5	200	25	40
	8	250	30	75
	12,5	310	23	82
	20	400	30	230
	30	600	42	245
3-rollig	8	500	30	52
	10	225	22	64
	20	310	23	110
	40	480	32	367
4-rollig	8	175	12	45
	10	200	15	50,5
	25	310	23	138
	50	480	32	490

