

Hebebänder und Rundschnngen gibt es in verschiedenen Tragfähigkeiten und verschiedenen Längen.

Die Hebebänder sind aus Polyester. Sie sind entweder auf beiden Seiten offen oder als Endlosband erhältlich.

Die Rundschnngen mit der Tragfähigkeit von 1 bis 8 t sind aus hochfesten Polyestergerarnen, die von einem äußerst widerstandsfähigen, nahtlos gewebten, imprägnierten, zweilagigen Schutzmantel umgeben sind. Ab der Tragfähigkeit von 10 t sind die hochfesten Polyestergerarne durch einen nahtlos gewebten und imprägnierten Einfachmantel geschützt.



Hebebänder und Rundschnngen sind in den verschiedensten Längen verfügbar. Bitte bei Bestellung die benötigte Länge angeben.

Die Hebebänder und Rundschnngen sind entsprechend ihrer Tragfähigkeit farblich markiert.

Tragfähigkeit: bis zu 70 t, größere Tragfähigkeit auf Anfrage. Kantenschutz ist separat erhältlich.

| Hebebänder         |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| Tragfähigkeit in t | Lagen | Bandbreite in mm |
| 2                  | 2     | 50               |
| 3                  | 2     | 80               |
| 5                  | 2     | 100              |
| 8                  | 2     | 240              |
| 10                 | 2     | 300              |
| 12                 | 4     | 180              |
| 12                 | 2     | 300              |
| 16                 | 2     | 300              |
| 25                 | 4     | 300              |

| Rundschnngen       |            |
|--------------------|------------|
| Tragfähigkeit in t | Farbe      |
| 1                  | Violett    |
| 1,5                | Dunkelgrün |
| 2                  | Hellgrün   |
| 3                  | Gelb       |
| 4                  | Grau       |
| 5                  | Rot        |
| 6                  | Braun      |
| 8                  | Blau       |
| 10 bis 200         | Orange     |