



## GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR UITSCHUIFBARE HIJSJUKKEN

- 1      Gebruiksdoel  
Een uitschuifbaar hijsjuk is een hijsgereedschap voor het hijsen van lasten, die door 2 ophangpunten stabiel en daardoor veilig en zonder beschadigingen kunnen worden verplaatst. Daartoe wordt het hijsjuk aan een hijsmiddel bevestigd.
  
- 2      Algemene veiligheidsvoorschriften  
Houdt u aan de wettelijke bepalingen en aanwijzingen van het ARBO-informatieblad AI-17 van de Arbeidsinspectie.  
Ga nooit onder het gehesen hijsjuk, belast of onbelast, staan.  
Hijs nooit meer dan de op het hijsjuk vermelde maximale werklust (WLL).  
Hijs bij harde wind of rukwinden niet buiten.
  
- 3      Voorbereidingen voor veilig hijsen (zie evt. tekening)  
Stel vast dat de lading veilig verpakt is, dat wil zeggen dat er geen losse delen af kunnen vallen.  
Stel vast dat het gewicht van de te hijsen last de maximale werklust niet overschrijdt.  
Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de te hijsen last recht onder het hijs oog ligt.  
Verstel daarvoor de hijspunten d.m.v. de uitschuifbare delen om een beter evenwicht te verkrijgen.  
Zorg ervoor dat de uitschuifbare delen geborgd zijn met de daarvoor bestemde borgpennen.  
Hijs nooit met minder dan de aanwezige ophangpunten.  
Gebruik, indien nodig, goedgekeurde haken/kettingen die geschikt zijn om de last te kunnen tillen.



- 4      Aanwijzingen voor het veilig hijsen  
Stuur het hijsjuk vooral door middel van het hijsmiddel en zo weinig mogelijk met mankracht om rugklachten te voorkomen.  
Houdt voldoende afstand tijdens het hijsen om te voorkomen dat de last op u kan vallen.
  
- 5      Onderhoud  
Laat het hijsjuk regelmatig door een erkende instelling controleren, volgens de wettelijke bepalingen en aanwijzingen van ARBO-informatieblad AI-17 van de Arbeidsinspectie.  
Let speciaal op slijtage, corrosie en/of vervormingen.  
Houdt de aanduiding met de maximale werklust (WLL) altijd leesbaar.
  
- 6      Technische specificaties  
Zie bijlage (tekening)